

PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE FIMAP S CHODÍCÍ OBSLUHOU



Typ stroje	Genie 35 E	Genie 35 B	Minnie 16	My 50E	My 50B	MMx 43 B/BT	MMx 52 BT	Mx 55 BT	SMx 65 BT
Hlučnost (dB)	69	69	69	58	58	58	58	58	58
Pracovní záběr (cm)	35	35	35	51	51	43	50	55	66
Kartáče (průměr mm/počet)	350/1	350/1	350/1	500/1	500/1	420/1	255/2	285/2	345/2
Nádrž na čistou vodu/znečištěnou vodu (l/l)	7,5/9	10/10	20/20	40/40	40/40	40/50	40/50	55/60	80/90
Teoretický výkon (m2/hod)	1050	1050	1050	2000	2000	1250/1750	2100	2500	3300
Rozměry (d x š x v)	620x440x1050	620x440x1050	685x460x945	1165x995x541	1165x995x541	1150x445x1000	1150x444x1000	1380x530x1053	1448x680x1095
Váha bez baterií (kg)	35	40	42	62	62	70/75	95	110	155
Šíře stírací lišty (mm)	440	440	440	680	680	660	660	755	948
Otáčky kartáčů (ot./min)	140	140	140	165	165	140	275	240	240
Přítlak kartáče (kg)	20	20	20			30	30	40	50
Kartáčový motor (V/W)	230/250	12/250	12/250	230/750	24/560	24/400	24/400	24/560	24/560
Pojezdový motor (V/W)	-	-	-	-	-	24/150	24/150		
Typ pojezdu	Poloaut	Poloaut.	Poloaut.	Poloaut.	Poloaut.	Poloaut/Aut	Aut.	Aut.	Aut.
Průměr otáčení (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pojezdová rychlost (max km/hod)	-	-	-	-	-	4	4	4	4
Stoupání při plné zátěži (%)	2	2	2	2	2	2/10	10	10	10
Sací motor (V/W)	230/250	12/250	12/250	220/450	24/310	24/550	24/550	24/550	24/550
Podtlak (mbar)	-	-	-	-	-	188	188	188	188
Baterie (počet) (V/Ah)	-	(1) 12/63-C5	(1) 12/63-C5	-	(2)12/77C5	(2) 12/105-C5	(2)12/105-C5	(2) 12/110-C5	(4) 6/210-C5
Váha baterií (kg)	-	27	27	-	66	56	56	78	124
Pracovní doba na 1 nabití	-	1,5	1,5	-	2	2	2	3	4
Cena v Kč bez DPH za kompletní stroj (vč. nabíječe, baterií, kartáčů)	37.850,-	53.000,-	57.600,-	54.500,-	78.700,-	95.000,- 105.000,-	111.000,-	144.500,-	180.950,-

ECOCLEAN, spol s.r.o.
úkl. a čisticí technika

Mladoboleslavská 968
197 00 Praha 9 - Kbely

tel. 226 804 900
tel. 226 804 901

www.ecoclean-praha.cz
email: info@ecoclean-praha.cz