

## SMg 130 B

SMg 130 B

Robustní a výkonný, ideální pro čištění průmyslového prostředí SMg je vysoce produktivní čistící stroj s robustní konstrukcí navrženou pro použití na velkých průmyslových plochách. Pohodlná poloha řidiče s perfektním výhledem a velmi jednoduchý přístrojový panel jsou aspekty, které zdůrazňují bezpečnost a kontrolu obsluhy při čištění. Komfort při řízení a řešení pro zvýšení pracovní autonomie, jako je velká kapacita nádrží a technologie pro úsporu zdrojů, které vám umožní plně využít baterii, která vydrží až 4 hodiny. Je k dispozici ve verzi pro čištění se dvěma kotoučovými kartáči s pracovní šířkou 130 cm a pro čištění a zameťání se dvěma válcovými kartáči a dvěma bočními kotoučovými kartáči s pracovní šířkou 137 cm. Ideální pro údržbu a náročné čištění povrchů až do 20 000 m<sup>2</sup> v průmyslovém prostředí, logistických centrech, stanicích a letištních halách SMg DISC Kotoučové kartáče jsou nejvšestrannějším typem kartáčové hlavy, který se dokáže přizpůsobit jakémukoli typu prostředí a povrchu. Technologie FWF Fimap Water Flow zaručuje rovnoměrné rozdělení vody na obou kartáčích, zajišťuje rovnoměrné čištění a zabraňuje plýtvání vodou a čistícími prostředky. Boční chrániče postříků pomáhají udržovat vodu v oblasti kartáče, aby se zabránilo rozstříku a zajistily vynikající sušení. NEPREKONATELNÝ VÝKON S PŘEDNÍM MOTOREM SMg je vybaven motorovým kolem nové generace pro vysokorychlostní a přitom bezpečné čištění díky protiskluzovému kolu. PERFEKTNÍ SUŠENÍ Použití duálního vakuového motoru zajišťuje optimální výsledky sušení i za nejextrémnějších podmínek. NAVRŽENO PRO VELKÉ PROSTORY Design SMg dokonale kombinuje potřebu pohodlné polohy při řízení při dlouhých směnách s potřebou řešení, která zvyšují produktivitu ve velkých prostorech: velké nádrže, přístup z obou stran, LED světlomety a skvělá manévrovatelnost. Díky vyvoji přístrojové desky přátelské pro řidiče se všemi ovládacími prvky po ruce, není zapotřebí zvláštní školení obsluhy.



### Technické parametry

Výrobce	FIMAP
Váha	687 kg
Výška	1680 mm
Šířka	1340 mm
Délka	2160 mm
Výkon teoretický	9320 m <sup>2</sup> /hod
Pracovní záběr	1006 (bez bočních kartáčů), 1370 (s bočními kartáč mm)
Stírací lišta (přední/zadní)	1270 mm
Otáčky	650 ot/min
Příkon	4100 W
Pohon pojezdu	auto
Kartáče	105 x 21 (2) mm
Nádrž - čistící roztok	283 l
Nádrž - znečištěný roztok	335 l
Přítlak kartáče	80 max. kg
Kartáčový motor	36/1300 V/W
Pojezdový motor	36/1500 V/W
Sací motor	36/650 (2ks) V/W
Rychlost pojezdu	6,8 km/h
Stoupání	10 %
Podtlak	1410 mbar
Hlučnost	68 dB
Váha baterií	480 kg



Baterie (blok)	
Životnost baterie 1 nabití	4 hod
Poloměr otáčení	2900 mm