

Maxibag



Aspirapolvere dotato di sacco continuo per la raccolta polveri.
Vacuum cleaner with continuous bag for dust collection.

Maxibag 429/629
Maxibag 440/640
Maxibag 3Flow

Maxibag 515

Disponibile in versione 3Flow
Also available in 3Flow version



Aspiratore equipaggiato con fusto in acciaio inox, prefiltro in policarbon e filtro a cartuccia in poliestere (1 μ) da 1,2 m² di superficie. Sono disponibili anche cartucce in carta (11 μ) e HEPA (H13). La macchina monta un sistema di raccolta LONGOPAC[®] lungo 20 metri che permette all'operatore d'insaccare il materiale aspirato in modo semplice e continuo. In questo modo si evita il travaso del materiale aspirato dal fusto di raccolta e la conseguente dispersione della sua parte pi \grave{u} volatile nell'ambiente di lavoro. Il sistema LONGOPAC[®] permette inoltre, grazie alla resistenza del sacco in plastica di cui \grave{e} costituito, d'avere un sacco pieno, sigillato e trasportabile ovunque.

Stainless steel vacuum cleaner fitted with Polycarbon pre-filter and polyester cartridge filter (1 μ) featuring 1,2 m² filtering surface. Paper cartridge (11 μ) and HEPA cartridge (H13) are also available. The machine is provided with a 20 m long LONGOPAC[®] collection system allowing the operator to easily and continuously store the vacuumed material in bags. This way, with no need of emptying the collection tank, the dispersion of the most volatile components within working environment is avoided. Thanks to its highly resistant plastic bag, LONGOPAC[®] system also allows to get a well-sealed packed bag which can be carried anywhere.

MODELLO MODEL	Numero motori Nr motors	Motore bistadio by pass Two stage by pass motor W	Tensione Voltage V	Depressione Waterlift mm H ₂ O	Aria aspirata Air flow m ³ /h	Capacità insacco Bag capacity l
MAXIBAG 515	1	1200 max	220-240	2500 max	215	20/30
MAXIBAG 429 / 629	2	2400 max	220-240	2500 max	430	20/30
MAXIBAG 440 / 640	3	3300 max	220-240	2500 max	645	20/30
MODELLO MODEL	Numero motori Nr motors	Motore monost. by pass alta velocità One stage by pass high speed motor W	Tensione Voltage V	Depressione Waterlift mm H ₂ O	Aria aspirata Air flow m ³ /h	Capacità insacco Bag capacity l
MAXIBAG 3FLOW	3 (2 funzionanti) 3 (2 working)	3000 max	220-240	2560 max	476	20/30

I dati tecnici riportati sul presente documento sono puramente indicativi e soggetti a modifica senza preavviso. Technical specifications mentioned on this document are merely indicative and can be modified without any advance notice.



IPC Soteco

Integrated Professional Cleaning

AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001:2008 (Quality Management System)

BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series)

www.ipcsoteco.com

18345-01