

TASKI Jontec Linotop

Emulze na linolea

F2m

Popis

TASKI Jontec Linotop je emulze na linolea s vysokým leskem. Je součástí systému LinoSECURE™.

Přednosti

- 3. krok patentovaného systému LinoSECURE™
- trvanlivá, vysoce lesklá povrchová úprava
- vysoce odolný i v silném provozu
- snadno se udržuje
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody

- Systém LinoSECURE™ poskytuje linoleu dlouhotrvající ochranu.
- Vytváří vysoce lesklý film, který chrání povrch podlahy.
- Snadno se leští.
- Usnadňuje každodenní čištění.
- Poskytuje ochrannou, protiskluzovou úpravu.

Návod k použití

Jen pro profesionální použití.

Dávkování

Používejte neředěný.

Použití

Nejllepších výsledků dosáhnete, pokud před vlastní aplikací tohoto prostředku nanesete 2 vrstvy prostředku **TASKI Jontec Linobase**.

Šetrně naneste na podlahu, rozetřete za vlhka mopem nebo vhodným aplikátorem v překrývajících se pruzích 1-1,5 m. Nechte důkladně zaschnout před aplikací další vrstvy. Vrstvy nanášejte křížem přes sebe.

Na neporézní, hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy. Na porézní podlahy jsou 3 vrstvy obvykle dostačující.

Důležité

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy. Neředte a nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte při teplotě nižší než 5°C. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

Vliv na povrchy

Neaplikujte na strukturované Platonové, neošetřené dřevěné nebo korkové podlahy. Konzultujte použití na profilovanou gumu.

TASKI Jontec Linotop

Technické údaje

Vzhled: bílá kapalina

Relativní hustota při 20°C: 1,03

pH (neředěný): 8,0 – 8,5

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.msds.diversesey.com.

Diversey Česká republika

K Hájem 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel: +420 296 357 111

www.diversesey.com