

Scotch-Brite™

Bílý podlahový kotouč Pro leštění za sucha

Technické údaje

TD101.
Stránka 1 / 1

Popis :

Vynikající bílý podlahový kotouč Scotch-Brite je vyroben z vysoce kvalitních syntetických vláken spojených v otevřené strukturované netkané vazbě. Lešticí částice jsou obsaženy v celé ploše a spojeny odolným lepidlem.

V každém podlahovém kotouči je středový kruhový otvor.

Charakteristické vlastnosti:

- Speciální mix vláken vede k vyššímu lesku podlahy.
- Nepoškrábe/nepoškodí ošetřené podlahy.
- Je pružný - snazší mytí po použití.
- Podává trvale spolehlivý výkon.
- Dlouho vydrží.

Kde a kdy jej využívat:

počet otáček/1 min.	150- 500	1200
Stírání		
Drhnutí		
Sprejování	X	
Leštění	XX	X

XX určené pro X vhodné

Bílý podlahový kotouč Scotch-Brite používejte k suchému leštění ošetřovaných podlah ve standardních rotačních podlahových strojích (s běžnou rychlostí).

Lze jej použít i pro lehké čištění sprejem .

Návod k použití:

1. Instalujte čistý podlahový kotouč do držáku kotouče ve stroji.
2. Setřete prach v čistěné oblasti.
3. Vyleštěte na sucho úsek podlahy – ve dvou pruzích.
4. Přejděte na další úsek.
5. Setřete prach na celé podlaze.
6. Po použití odstraňte kotouč a vypláchněte jej.

Poznámka: podlahy musí být čisté, bez hlíny a písku, před leštěním na sucho musí být suché.

Údržba kotouče:

1. Po každém použití sejměte kotouč ze stroje a vyprašte jej.
2. Vypláchněte jej pod tekoucí vodou (nebo jej po každém 5. použití vyperte v pračce).
3. Pověste a nechte uschnout. Nepoužívejte mokré.

Scotch-Brite™

Poznámka: po prvním vyprání v pračce se kotouče srazí asi o 20 mm. Doporučená teplota vody při praní je 40°C (vyšší teplota snižuje životnost kotouče) .

Výhody:

Trvanlivost : 25 000 m² při použití na stroji se 150 otáčkami/1 min. ve standardních podmínkách a s patřičnou údržbou.

Likvikace:

Vyhoďte do příslušného kontejneru, do odpadu ke spálení - je-li k dispozici.

Obalový materiál: recyklovatelný

Specifikace výrobku:

Bílé podlahové kotouče Scotch-Brite se skládají z polyesterového vlákna a syntetického lepidla. Voda, prací prostředky ani čisticí prostředky běžně používané k údržbě podlah na ně výrazně nepůsobí.

Charakteristika výrobku (typické vlastnosti):

Barva: bílá

Značení: černé logo 3M na jedné straně

Tloušťka: 28 mm

Středový otvor: předvykrojený - 85 mm

Váha: 1200 g/m²

Typ vlákna: polyester, různé velikosti.

Obsah minerálů: 33 % , přírodního typu

Agresivita (Schieferova hodnota):

(Testovací metoda 3M/ST)

Očekávaná hodnota pro leštění: 0g

Hodnota 3M: 0g

Balení a značení:

Obalový materiál je vyroben ze 100% recyklovatelného materiálu.

Každá krabice je označena vícejazyčným šedým štítkem. Na každém štítku je čárový kód.

Standardní velikosti:

Standardní vnější průměr:

od 203 mm (8 in) do 505 mm (20 in), viz stránky s cenami.

Na vyžádání jsou k dispozici i jiné velikosti (může být uplatněn požadavek na minimální odběr).

Původ:

Vyrobena ve Francii, výroba certifikována podle normy ISO 9002.