

Bílý podlahový kotouč 3300 s přírodním vláknem

Vysokootáčkový

Technické údaje

TD110 - Datum : Červenec 2001 nahrazuje: Květen 2000 - Stránka 1 / 1

Popis:

Vysoce kvalitní bílý kotouč 3300 (přírodní směs) od 3M je vyrobený z velmi kvalitních syntetických a přírodních vláken spojených otevřeně strukturovanou netkanou vazbou. Čistící částice jsou obsaženy v celé ploše a spojeny odolným lepidlem.

V každém podlahovém kotouči je středový kruhový otvor.

Charakteristické vlastnosti:

- Speciální směs vláken zajišťuje rychlejší leštění a vysoký lesk.
- Kotouče nepošrábou/nepoškodí chráněně podlahy.
- Otevřená struktura umožňuje snažší mytí po použití.
- Podává trvale spolehlivý výkon.
- Dlouho vydrží.

Kdy a kde používat:

počet otáček/1 min.	150-1500	1500-3000
Stírání		
Drhnutí		
Sprejování		X
Leštění	X	XX

XX určené pro X vhodné

Bílý kotouč 3300 (přírodní směs) používejte pro suché leštění chráněných podlah super-rychlými rotačními čistícími stroji (cca 1500 až 3000 otáček/1 min.) Rovněž se používá pro lehké sprejové čištění.

Návod k použití:

1. Nasad'te čistý kotouč do držáku kotouče ve stroji.
2. Celou podlahu zbavte prachu mopem.
3. Vyleštete nasucho vybraný úsek podlahy (projed'te 2x).
4. Přesuňte se na další úsek.
5. Setřete prach mopem z celé podlahy.
6. Po použití kotouč sejměte a vyper'te.

Poznámka: Před suchým leštěním musí být podlahy čisté, zbavené nečistoty a suché.

Údržba kotouče:

1. Po každém použití sejměte kotouč ze stroje a vyprašte jej.
2. Propláchněte pod kohoutkem nebo po každém 5. vyprání nechte vyprat v pračce.
3. Pověste a nechte uschnout. Nepoužívejte mokry.

Poznámka: Po prvním vyprání se podlahové kotouče srazí asi o 20 mm. Doporučení teplota prací lázně je 40°C (vyšší teplota zkracuje životnost kotouče).

Výhody:

Trvanlivost: 20 000 m² při 2 000 otáčkách za minutu při standardním použití a s přiměřenou údržbou.

Likvidace :

Vyhoďte kotouče do vhodného kontejneru, nejlépe do odpadu ke spálení – je-li k dispozici. Obalový materiál je recyklovatelný.

Specifikace výrobku:

Bílé kotouče 3300 (přírodní směs) 3M obsahují přírodní a polyesterová vlákna pojená syntetickým lepidlem. Voda, prací prostředky ani čistící prostředky běžně používané k údržbě podlah na něj výrazně nepůsobí.

Charakteristika výrobku:

Barva: bílá s černohnědými vlákny

Značení: žádné

Tloušťka: 25 mm

Středový otvor: předvykrojený - 85 mm

Váha: 1285 g/m²

Typ vlákna: přírodní a polyester, směs velikostí.

Agresivita (Schieferova hodnota):

(Testovací metoda 3M/ST)

Očekávaná hodnota pro leštění: 0g

Hodnota 3M: 0g

Balení a značení:

Obalový materiál je vyroben alespoň z 35% z recyklovatelného materiálu.

Na každé krabici je štítek v angličtině.

Standardní velikosti:

Standardní vnější průměr: 406 mm, 432 mm, 505 mm a 710 mm), viz stránky s cenami. Na vyžádání jsou k dispozici i jiné velikosti (může být uplatněn požadavek na minimální odběr).

Původ:

Vyrobeno v U.S.A