

## TASKI Jontec Eternum

### Vysoce lesklý vosk na podlahy

#### Popis

TASKI Jontec Eternum je vysoce lesklý, neklouzavý vosk na většinu omyvatelných podlah.

#### Přednosti a výhody

- vytváří vysoce lesklý ochranný film
- zajišťuje dlouhodobou ochranu podlahy
- snadno se aplikuje a rychle zasychá
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

#### Výhody použití:

- Vytváří dlouhotrvající, vysoce lesklý ochranný film, který zdůrazňuje přirozený vzhled podlahy.
- Poskytuje mimořádnou ochranu vůči šmouhám a špíně dokonce i v místech s intenzivním pohybem osob.
- Je dokonale přilnavý na většinu povrchů, jako jsou podlahy z vinylu, PVC, kamene, gumy, ošetřeného dřeva a korku. Nanáší mopem nebo vhodným aplikátorem.
- Zajišťuje bezpečnost zaměstnanců i zákazníků.

#### Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

#### Dávkování:

Používejte neředěný.

#### Použití:

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy bez vosků a disperzí. Na porézní a poškozené podlahy nejdříve použijte prostředek od Diversey na vyplňování pórů. Naneste na podlahu malé množství prostředku, rozetřete ještě za vlhka aplikátorem v pružích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly. Nechte důkladně zaschnout (20 - 30 min.) před aplikací další vrstvy. Na neporézní hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézní podlahy 3 vrstvy.

#### Linoleum:

Po zaschnutí první vrstvy zdrsňte povrch jednokotoučovým strojem s modrým padem, potom seřete vlhkým mopem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

#### Povrchové stripování a opakované nanášení:

Použijte prostředek na odstraňování vosků a disperzí firmy Diversey a odstraňte jednu vrstvu. Uvolněné nečistoty seřete mycím strojem, nebo vysajte vhodným vysavačem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

Tento prostředek by neměl být odstraňován chemickými přípravky!

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy.

Neředte a nemíchejte s jinými prostředky.

# F2e

## TASKI Jontec Eternum

### Důležité:

Neředte vodou a nemíchejte s jinými prostředky.

### Vliv na povrchy:

Neaplikujte na strukturované plasty, korek a neošetřené dřevo. Konzultujte použití na profilovanou gumu.

Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

### Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled:	bílá kapalina
relativní hustota při 20°C:	cca 1,04
pH (neředěný):	8,2 – 8,7
spotřeba:	20 – 40 ml/m <sup>2</sup>

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

### Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách <http://msds.diverse.com>.

### Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

### Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5°C.

**Diversey Česká republika**

K Hájem 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel: +420 296 357 111

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)