

Base

Aspirapolvere - Aspiraliquidi
Wet and Dry Vacuum Cleaners



IPC Soteco

IPC Integrated Professional Cleaning

Base



MODELLO MODEL	Motore bistadio Two stage motor W	Volt	Depress. col acqua Waterlift mm	Aria aspirata Air flow m³/h	Capacità totale fusto Total tank capacity l
101	1000 max thru flow	220-240	2280	170	15
103	1150 max thru flow	220-240	2470	180	15
Supercondor	1200 max by pass	220-240	2470	210	15
Accessori standard/Standard Accessories Ø36: 1685 (1685G) - 6240 (2pcs) - 6158 - 616 - 617 - 632- 4 (Supercondor + 2720)					
315 - 315 B/T	1200 max by pass	220-240	2470	210	23-33
303 - 303 B/T	1400 max by pass	220-240	2500	215	23-33
Accessori standard/Standard Accessories Ø38: 6295 - 6388 -3 -8 - 6387 (2pcs) - 6389 - 6384 - 6385 Optional 2852 - 2855 - 6386					
415 - 415 M - 415 B/T	1200 max by pass	220-240	2470	210	62-77 B/T
403 - 403 M - 403 B/T	1400 max by pass	220-240	2500	215	62-77 B/T
429 - 429 M - 429 B/T	2400 max by pass	220-240	2470	420	62-77 B/T
423 - 423 M - 423 B/T	2600 max by pass	220-240	2500	430	62-77 B/T
440 - 440 M - 440 B/T	3300 max by pass	220-240	2470	630	62-77 B/T
433 - 433 M - 433 B/T	3500 max by pass	220-240	2500	645	62-77 B/T
Accessori standard/Standard Accessories Ø38: 6295 - 6388 - 3 - 8 - 6387(2pcs) 6389 - 6384 - 6385 Optional 2852-2855 - 6386-41-42-3200					

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori - Information about waterlift and airflow refers to single motors
 Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo: la ditta si riserva di modificarli senza preavviso - Specifications, descriptions and pictures are supplied as indicative: IPC Soteco reserves modifying them without notice

Accessori Ø36 / Accessories Ø36 Accessori Ø38 / Accessories Ø38 Accessori / Optional / Accessories

